

**Технические характеристики 5 Мп IP-камер RedLine серии ECO.WDR**

Модель	RL-IP15P-S.WDR	RL-IP25P-S.WDR	RL-IP55P-VM-S.WDR	RL-IP65P-VM-S.WDR
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизированная купольная камера
Разрешение	Основной поток: 2592x1944 (5 Мп)			
Скорость, к/с	30			
Матрица	1/2.7" BSI CMOS			
Объектив, мм	2,8	2,7-13,5 моторизированный		
Угол обзора, °	103	106-31		
Диафрагма	F1.6			
Чувствительность, лк	0.002			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	40 (2x LED 2.0)	60 (4x LED 2.0)		
Видимая подсветка	Нет			
WDR	WDR 100 дБ			
Электронный затвор	1/5-1/20000			
Кодек	H.265/H.265+ (main), H264/H.264+ (base, main, high), MJPEG			
Кол-во потоков	2			
Макс. Битрейт	8 Мбит/с			
Версия Onvif	2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)			
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP			
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот			
Аудио	Встроенный микрофон	Аудиовход, аудиовыход		
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ			
Маскирование	Есть			
Детектор движения	Есть			
Интеллект.анализ IVA	Детектор звука, людей, ТС, периметр, оставленные объекты			
Порт тревоги	Нет	1 вход, 1 выход		
Кнопка сброса	Есть			
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W)		
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура, °С	-45...+60			
Габариты, мм	Ø71x151	Ø100x90	Ø87x242	Ø135x127
Масса, г	370	478	805	960
Материал корпуса	Металл			
Комплектация	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет			

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И  
 Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru,  
 Телефон в Петербурге: +7 (812) 677-16-00, Телефон (бесплатно по России): 8 800 333-1512,  
<https://vk.com/rlsecurity>